

Baumwolle flammhemmend : SPORT – FREIZEIT – SCHUTZ – FUNKTION - INDUSTRIE -Stand April 2008 / 0002-

Qualität	Gewicht	Breite	Produktbeschreibung	Ausrüstung	erfüllte Normen
T1 / 001	205 g/m ²	160 cm	100 % BW-Köper 2/1	gefärbt, PROBAN, Sanforstandard	EN 531 AB1 C1
T1 / 002	205 g/m ²	150 cm	100 % BW-Satin 4/1	gefärbt, PROBAN, sanforisiert	EN 531, EN 533, EN 470-1
T1 / 003	285 g/m ²	160 cm	100 % BW Satin4/1	gefärbt, PROBAN, antistatisch, Sanforstandard	EN 531, EN 470 EN 1149 / 3
T1 / 004	310 g/m ²	150 cm	100 % BW-Satin 4/1	gefärbt, PROBAN, sanforisiert	EN 531, EN 533, EN 470-1
T1 / 005	315 g/m ²	150 cm	100 % BW-Satin 4/1	gefärbt, PROBAN, sanforisiert	EN 470, EN 533, EN 531 A-B1-C1-E1
T1 / 006	320 g/m ²	150 cm	100 % BW-Köper 3/1	gefärbt, PROBAN, Sanforstandard	EN 470, EN 531, EN 533
T1 / 007	335 g/m ²	160 cm	100 % BW-Satin 4/1	gefärbt, PROBAN, Sanforstandard	EN 531, EN 470
T1 / 008	375 g/m ²	156 cm	100 % Baumwoll-Denim	naturell, PROBAN, vorgekrumpft	EN 531, EN 533
T1 / 009	390 g/m ²	160 cm	100 % BW-Zwirn Doppelpilot Satin 4/1	gefärbt, rückseitig geraucht, fester Griff, PROBAN, Sanforstandard	EN 470-1, EN 531, EN 533
T1 / 010	420 g/m ²	160 cm	100 % BW-Zwirn Doppelpilot Satin 4/1	gefärbt, rückseitig geraucht, fester Griff, PROBAN, Sanforstandard	EN 470-1, EN 531, EN 533
T1 / 011	430 g/m ²	150 cm	100 % BW-Satin 4/1	gefärbt, PYROVATEX, Sanforstandard	EN 531, EN 470-1

Baumwolle flammh. :

SPORT – FREIZEIT – SCHUTZ – FUNKTION - INDUSTRIE

-Stand April 2008 / 0002-

Qualität	Gewicht	Breite	Produktbeschreibung	Ausrüstung	erfüllte Normen
T1 / 012	430 g/m ²	150 cm	100 % BW-Moleskin 4/1	gefärbt, PROBAN, sanforisiert	
T1 / 013	460 g/m ²	160 cm	100 % BW-Zwirn Doppelpilot Satin 4/1	gefärbt, rückseitig geraucht, fester Griff, PROBAN, Sanforstandard	EN 470-1, EN 531, EN 533
T1 / 014	520 g/m ²	160 cm	100 % BW-Zwirn Doppelpilot Satin 4/1	gefärbt, rückseitig geraucht, fester Griff, PROBAN, Sanforstandard	EN 470-1, EN 531, EN 533
T1 / 015	560 g/m ²	160 cm	100 % BW-Zwirn Doppelpilot Satin 4/1	gefärbt, rückseitig geraucht, fester Griff, PROBAN, Sanforstandard	EN 470-1, EN 531, EN 533
T1 / 016	650 g/m ²	150 cm	100 % BW-Zwirn-Moleskin	gefärbt, PROBAN, Sanforstandard	EN 470-1, EN 531, EN 533